



contato@rigorautomacao.com.br
(19) 3243-3610

HI151 Tester de Temperatura Checktemp®4



HI151 Tester de Temperatura Checktemp®4

com sonda dobrável

O HI151 Checktemp 4 é um termômetro portátil perfeito de alta precisão para cozinhas profissionais e caseiras. A sonda dobrável e afiada de aço inoxidável é ideal para testar alimentos frescos, cozidos e semi-congelados. A ponta sensível permite a medição precisa da temperatura de alimentos finos ou da parte mais grossa da amostra. O HI151 Checktemp 4 mede a temperatura tanto em °C quanto em °F.

O termômetro possui um corpo compacto e à prova d'água e é calibrado de fábrica. A calibração é verificada sempre que o termômetro é ligado. Um sensor de movimento elimina a necessidade de abrir e fechar a sonda quando o medidor fica ocioso.

Estão disponíveis 6 cores de termômetros que se enquadram nos regulamentos de higiene alimentar e do HACCP.

- Formato ergonômico
- Mede em °C e °F
- Corpo flutuante com proteção IP67
- LCD grande
- Sensor de movimento para ligar o medidor
- Verificação de Calibração Interna

Especificações		HI151
Temperatura	Faixa	-50.0 a 300 °C / -58.0 a 572.0 °F
	Resolução	0.1 °C (-50.0 a 199.9 °C); 1.0 °C (200.0 a 300.0 °C) 0.1 °F (-58.0 a 199.9 °F); 1.0 °F (200.0 a 572.0 °F)
	Precisão (@25°C/77°F)	± 0.4 °C (-50.0 a -30.0 °C); ± 0.2 °C (-30.0 a 170.0 °C) ± 0.4 °C (170.0 a 199.9 °C); ± 1.0 °C ± 1 dígito (200.0 a 300.0 °C) ± 0.8 °F (-58.0 a -22.0 °F); ± 0.4 °F (-22.0 a 199.9 °F) ± 1.0 °F (200.0 a 392.0 °F); ± 2.0 °F ± 1 dígito (392.0 a 572.0 °F)
	Calibração	calibrado de fábrica
Especificações Adicionais	Sonda	sonda de aço inoxidável com ponto de penetração; 103 x 3 mm (diâmetro)
	Tipo/Vida Bateria	CR2032 Li-ion (2) / aprox. 4000 horas de uso contínuo
	Auto-Desligamento	1 min, 2 min (padrão), 8 min, 60 min. ou OFF
	Ambiente	-30.0 a 50.0°C (32.0 a 122.0°F)
	Proteção de Entrada	IP67, revestimento flutuante
	Dimensões	165 x 45 x 24 mm
	Peso	85 g

Informações Adicionais

HI151 (branco/laticínios) é fornecido com bateria, certificado de qualidade e manual de instrução.
HI151-1 (vermelho/carne crua) é fornecido com bateria, certificado de qualidade e manual de instrução.
HI151-2 (azul/peixe cru) é fornecido com bateria, certificado de qualidade e manual de instrução.
HI151-3 (amarelo/carne cozida) é fornecido com bateria, certificado de qualidade e manual de instrução.
HI151-4 (verde/salada e frutas) é fornecido com bateria, certificado de qualidade e manual de instrução.
HI151-5 (marrom/vegetais) é fornecido com bateria, certificado de qualidade e manual de instrução.



HI151
branco, para laticínios



HI151-1
vermelho, para carne crua



HI151-2
azul, para peixe cru



HI151-3
amarelo, para carne cozida



HI151-4
verde, para saladas e frutas



HI151-5
marrom, para vegetais

Compartimento de Bateria de Fácil Acesso

