



Pacote C-MAG HS 7

Agitador magnético com plataforma de aquecimento em cerâmica. Conexão conforme o DIN 12878 para acoplar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5.

O pacote inclui

C-MAG HS 7

ETS-D5

Haste de suporte H 16 V

Haste de retenção H 38

Mufa H 44

Acessórios: BC 1000 Tampa de proveta, LABLIFT m

Dados técnicos

Número de posições de agitação	1
Máx. quantidade de agitação (H ₂ O) [l]	10
Saída nominal do motor [W]	1.5
Direction of rotation	left
Controle de velocidade	escala de 0 a 6
ViewReplace 10	Replaced
Comprimento máx. da barra de agitação [mm]	80
Saída de calor [W]	1000
ViewReplace 15	Replaced
Controle de calor	LED
Taxa de aquecimento [K/min]	5
Conexão para sensor de temperatura ext.	ETS-D5
Circuito de segurança fixo [°C]	550
Material da placa configurada	cerâmica
Dimensões da placa configurada [mm]	180 x 180
ViewReplace 50001	Replaced
Peso [kg]	5
ViewReplace 50005	Replaced
Umidade relativa permissível [%]	80
Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529	IP 21
Tensão [V]	230 / 120 / 100
Frequência [Hz]	50/60
Entrada de alimentação [W]	1020

Nº Ident. 0009015900